



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED  
Stagna 58W 8000lm - 865 Luce Del  
Giorno | 150cm - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 240858                       |
| EAN                               | 4058075541863                |
| Codice Produttore                 | 4058075541863                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |
| D-Mark                            | Sì                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 58W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 8000lm              |
| Efficienza (Lm/W)       | 135                 |
| Lampadina inclusa       | Sì                  |
| Lunghezza               | 150cm               |
| Tipo di Prodotto        | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                   |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 5 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                         |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +40                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                       |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                       |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |
| Product Serie                  | DAMP PROOF                   |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 82   |
| Altezza (mm)   | 68   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**