



## Scheda tecnica Ledvance Surface Circolare 250 13W 830 920lm Bianca IP44 | Luce Calda

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 243726                          |
| EAN                               | 4058075617865                   |
| Codice Produttore                 | 4058075617865                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | SF CIRC 250 V 13W 830 IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                           |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 13W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 920lm                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 71                           |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Fattore Potenza  | >0.50              |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professionale               |
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | SURFACE CIRCULAR 250        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 250 |
| Larghezza (mm) | 250 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**