



Scheda tecnica Ledvance Highbay LED  
Flex Bianca 140W 22000lm - 840  
Bianco Freddo | IP66 - Dali  
Dimmerabile - Sostitutiva 400W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 262743                               |
| EAN                               | 4099854164071                        |
| Codice Produttore                 | 4099854164071                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 OV LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 400                          |
| Potenza Lampada               | 140W                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 22000lm                      |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 157                     |
| Fattore Potenza   | >0.90                   |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto  | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP23                   |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule         |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +50             |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                 |
| Alloggiamento                  | Acciaio                |
| Product Serie                  | LOW BAY FLEX 1500 DALI |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1527 |
| Larghezza (mm) | 115  |
| Altezza (mm)   | 65   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

