



Scheda tecnica Ledvance Highbay LED  
Compact Gen 2 Aluminium Nero 120W  
19200lm 110D - 840-850-865 CCT |  
IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| SKU                               | 260420                                        |
| EAN                               | 4099854743825                                 |
| Codice Produttore                 | 4099854743825                                 |
| Marca                             | Ledvance                                      |
| Nome del fabbricante              | HIGH BAY COMPACT GEN 2 V 120W ML 8405065 IP65 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                                |
| Sostituto (Watt)                   | 250                                                          |
| Potenza Lampada                    | 120W                                                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                                              |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                      |
| Codice Colore                      | 850 Bianco Freddo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5000 Bianco Freddo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                                 |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                       |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                                                          |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 19200lm                 |
| Efficienza (Lm/W)       | 160                     |
| Fattore Potenza         | >0.90                   |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | A sospensione  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 50  |
| Diametro (mm) | 260 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

