



**Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED Corido Bianca 18W 1386lm - 830 Luce Calda | 360mm - IP44 - Sensore di movimento e luce**



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 241914                                                       |
| EAN                               | 8719157031325                                                |
| Codice Produttore                 | 8719157031325                                                |
| Marca                             | Noxion                                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Ceiling Light Corido IP44 18W 3000K Ø360mm Sensor |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 18W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1386lm                       |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 77                 |
| Copertura Ottica  | Polycarbonato (PC) |
| Fattore Potenza   | >0.90              |
| Tipo di Prodotto  | Plafoniere LED     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professionale           |
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                    |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 25 a + 45          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Corido                  |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 360 |
| Larghezza (mm) | 360 |
| Altezza (mm)   | 105 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
| Tipo di sensore                                                                                                           | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento                                                                                  |
| Capacità di Rilevamento (gradi)                                                                                           | 360                                                                                                                              |